


OFERTA ECONÓMICA

SNCC.F.03-OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	ADQUISICIÓN DE DISOLVENTES PARA EL TALLER DE EBANISTERÍA DEL PODER JUDICIAL						No. Expediente:	CM-2025-134	
Nombre del Oferente:	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL						RNC/Cédula:	101885416	
Fecha:	4/9/2025						RPE:	6518	
Ítem	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final	Precio Total
1	THINNER T-1000 -LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS	TROPICAL	GALÓN	600	RD\$ 480.00	18%	RD\$ 86.40	RD\$ 566.40	RD\$ 339,840.00
2	AGUARRÁS -LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS	TROPICAL	GALÓN	200	RD\$ 817.00	18%	RD\$ 147.06	RD\$ 964.06	RD\$ 192,812.00
SUBTOTAL								RD\$	451,400.00
TOTAL ITBIS								RD\$	81,252.00
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100				VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$		RD\$	532,652.00
Nombre del representante legal y fecha  									



Pisos y Techados Torginol, S. A. S.

Av. Rómulo Betancourt Esq. Isabel Aguiar , Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, Rep. Dom
Tel.: (809)530-2837/ Fax: (809) 537-1973



NOMBRE	FECHA MODIFICACION
THINNER TH-1000	03/03/2022

DESCRIPCIÓN: Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de Solventes.

PRODUCTO ENVASADO	En galones
COLOR	Incoloro
ALMACENAMIENTO	En áreas frescas
APLICACION	Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.
CARACTERÍSTICAS	1.- Adecúa la viscosidad. 2.- Facilita la nivelación. 3.- Ayuda a una correcta aplicación. 4.- Mejora la apariencia del acabado.
PROPIEDADES	El diluyente (Thinner en inglés), también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas
PRECAUSIONES	Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daños. Tóxico para los organismos acuáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.
RENDIMIENTO TEÓRICO	Dependiendo de la textura y terminación que se desee obtener así como la porosidad del sustrato donde se aplique.
INFORMACIONES	La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías., se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía., no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación



ITEM 1

IMAGEN THINNER TH1000, TROPICAL





AGUARRÁS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por disolventes alifáticos

PROPIEDADES:

El Aguarrás también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, constituidos disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pinturas alquídicas, los aceites y las grasas

APLICACION:

Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes alquídicos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

- 1.- Adecúa la viscosidad.
- 2.- Facilita la nivelación.
- 3.- Ayuda a una correcta aplicación.
- 4.- Mejora la apariencia del acabado.

PRECAUCIONES:

Inflamable.
Nocivo: si se ingiere puede causar daños.
Tóxico para los organismos acuáticos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No respirar los vapores.
No tirar los residuos por el desagüe.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha.



DATA TECNICA

ENVASADO EN _____ GALÓN Y 55 GALONES
COLORES _____ Incoloro
USOS BÁSICOS _____

ALMACENAMIENTO _____ En áreas frescas

VEHÍCULO _____
SOLVENTE _____
PIGMENTACIÓN _____
ACABADO _____
VOC _____
PODER CUBRIENTE _____
ADHERENCIA _____
TIEMPO DE SECADO AL TACTO _____
TIEMPO REPINTADO _____
TIEMPO DE SECADO ESTABLE _____
RESISTENCIA AL LAVADO _____
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE _____
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN _____
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA _____
CON VIENTO _____
CURADO _____
SOLIDO POR PESO _____
SOLIDO POR VOLUMEN _____
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS _____
RENDIMIENTO TEORICO _____

Dependiendo de la textura y terminación que se desee obtener así como la porosidad del sustrato donde se aplique

TOXICIDAD _____



Para tu gusto hicimos los colores

f pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.

ITEM 2

IMAGEN AGUARRAS TROPICAL

